EVO 100 Controlador

Controlador de Rosca de Manguera de Energía Solar

Energizado Solarmente

SUN-novacíon

El diseño innovador del controlador EVO 100 y su tecnología patentada utiliza la energía solar para recopilar la luz ambiental periférica la cual almacena en unos súper capacitores internos libres de plomo.

Esta tecnología provee la solución ideal para control de irrigación cuando no hay corriente AC disponible. De uso rudo y completamente a prueba de agua, el EVO 100 puede ser añadido a cualquier grifo estandar para obtener un riego automático y puede ser programado para cumplir con cualquier necesidad de irrigación de jardinería.

Usa Energía Solar Limpia

- No contiene baterías
- No necesita luz directa

Hecho para durar

- Construcción a prueba de agua
- 3 años de garantía
- Material UV resistente
- Compatible con grifos tanto de alta y baja presión

Intuitivo

- Simple de programar
- Pantalla LCD grande con instrucciones fáciles de leer

Ecológico

- Independiente de energía
- Utiliza componentes que cumplen con RoHS

DIG Corporation

1210 Activity Drive
Vista, California 92081
www.digcorp.com

800. 322.9146
760. 727.0914
fax 760. 727.0282

DIG® water matters

EVO 100 Controlador

Controlador de Rosca de Manguera de Energía Solar

Energizado Solarmente

Características de Programación

- Cuatro tiempos de inicio por día proveen de flexibilidad adicional para cualquier tipo de aplicación de irrigación incluyendo tierra arenosa y barro
- Duración de Válvula hasta 5 horas 59 minutos en incrementos de 1 minuto
- Calendarización de programa personalizado usando calendario semanal, días impares, días par, o intervalos de 1-30 días utilizando un calendario anual con año bisiesto
- Opción de Retraso por lluvia de hasta 99 días con re-inicio automático

Características de Operación

- Operación de Presion: 10 a 100 PSI (.7 a 6.8 BAR)
- Rango de Flujo: .1 a 8 GPM (.38 a 30 L/M)
- Fuente de poder: luz ambiental (Solar)
- Rango de Temperatura: 38º-130º F (3º-54º C)
- Conexión de Sensor: 2 cables amarillos para sensor de lluvia de contacto
- Conexión: Rosca ¾″ (FHT) x (MHT) o (BSP) rosca hembra x macho
- Dimensiones: 5.75″ Ancho x 6.75″ Alto x 2.25″ largo (14.6 cm x 17.1 cm x 6.3 cm)
- Código UPC: 840620100038 (EVO 100)
  Código UPC: 840620100182 (EVO 100I)

3-year warranty

Como Especificar

Modelo	Descripción
EVO 100	Controlador Solar de Fin de Manguera
EVO 100I	Controlador Tap Solar Internacional (BSP)

DIG Corporation | 1210 Activity Drive | Vista, California 92081 | www.digcorp.com | 800.322.9146 | 760.727.0914 | fax 760. 727.0282